

# Terrassen-Aktion 2021



Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr

Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Tel. 07152-52182

Fax 07152-55667

**Mehr über uns:**

[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

Preise netto incl. Mwst.

28/145 mm	Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 3,00 , 4,00 + 5,00 m	3,53	4,20 €/lfm
27/145 mm	Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez. Längen: 3,00 , 4,00 , 6,00 m	4,03	4,80 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirglärche , beidseitig gebürstet Länge: , 4,00 , 5,00 m	5,21	6,20 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirglärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 , 5,00 m	4,54	5,40 €/lfm
32/140 mm	Südtiroler Gebirglärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 m	7,14	8,50 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein Längen: 2,45 , 3,05 , 3,66 , 3,96 , 4,28 , 4,58 , 4,88 m	8,32	9,90 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2% Länge: 2,45 , 2,75, 3,05 , 3 ,66 , 3,96 , 4,58 , 4,88 , 5,20 m	9,16	10,90 €/lfm

### \*\*\* Sonderposten \*\*\*

26/140 mm	europ. Lärche	glatt/glatt	4,00 m	2,95 € lfm
-----------	---------------	-------------	--------	------------

**Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen,  
fragen Sie uns, wir helfen gerne.**

**Unterkonstruktion zum Bau einer Holzterrasse auf der Rückseite**

			Preise netto	inkl. MwSt.
Douglasiebalken – vers.Stärken und Abmessungen, sägerauh			550,00	655,00 €/m <sup>3</sup>
Douglasierahmen , Schnittklasse S , sägerauh				
Länge : 5,00 m				
		4/6	1,43	1,70 €/lfm
		5/5	1,43	1,70 €/lfm
		5/7	2,27	2,70 €/lfm
		6/8	2,68	3,20 €/lfm
		7/7	2,68	3,20 €/lfm
		8/8	3,53	4,20 €/lfm
		5/10	2,94	3,50 €/lfm
		8/10	4,37	5,20 €/lfm
45/70 mm	Sib. Lärche , KH – A/B, glatt	3,00 + 5,10 m	3,90	4,65 €/lfm
90/90 mm	Sib. Lärche , alls. gehobelt	2,00 + 5,10 m	9,50	11,30 €/lfm
42/68 mm	Thermo Fichte , glatt	3,00 m	3,95	4,95 €/lfm
45/70 mm	Bangkirai/Kempas 3,05 , 3,36 , 3,96 + 4,88 m		5,80	6,90 €/lfm
90/90 mm	Bangkirai Länge: 3,96 m		20,08	23,90 €/lfm
20/55 mm	Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,40 m		26,01	30,95 Stck.
	Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben		3,74	4,45 Stck.
41/64 mm	Relo K Alu-Unterkonstruktionsschiene ,	Länge 2,20 m		29,90 Stck.
		Länge 4,00 m		52,00 Stck.
	Relo L , Längsverbinder + Relo E , Eckverbinder mit Systemschrauben			2,30 Stck.
	Profila 1 Bohrschraube 5,5 x 40 mm oder 5,5 x 60 mm , Pack 200 Stck			49,90 Pack
26/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg		2,61	3,10 €/lfm
	Länge: 4,00 + 5,10 + 6,00 m			
20/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg		2,18	2,60 €/lfm
	Länge: 4,00 + 5,10 + 6,00 m			
	Fugoset , 5 oder 8 mm Abstand mit Schrauben , 150 Stck. für ca. 6 m <sup>2</sup>			49,90 Pack
	Solida Bohrschraube Fassade/Rhombus, 4,0 x 50/60 mm , 250 Stck.			45,00 Pack
26/40 mm	Latten sibir. Lärche , Kanten gefast	4,00 m	2,10	2,50 €/lfm
26/69 mm	Rahmen sib. Lärche gerade, Länge: 4,00 m	4,00 m	2,61	3,10 €/lfm
	Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel		14,08	16,75 Stck.
	Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm	12 Quadrate/Pack	12,60	15,00 Stck.
	9 x 9 x 8 mm	24 Quadrate/Pack	14,28	17,00 Stck.
	9 x 9 x 3 mm	40 Quadrate/Pack	12,60	15,00 Stck.
	Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig		18,44	21,95 Stck.
	Schutzrolle für Unterkonstruktion , 8 cm breit , Länge: 20 m		27,73	33,00 Stck.
	Distanzhalter und Abstandshalter 4 oder 7 mm	100 er Pack	20,92	24,90 Pack
	Früh-Bohlenhalter incl. Edelstahlschrauben(ca. 3m <sup>2</sup> )	50 er Pack	36,89	43,90 Pack
	Dila (5m <sup>2</sup> ) unsichtbare Befestigung Edelstahlschraube	200 er Pack	79,83	95,00 Pack
	HELPO-SET			29,90 Pack
	HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand			12,90 Pack
	Helpo Bit			2,50 Stck.
	Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell	35-55 mm		2,90 Stck.
	Adapter für die Erhöhung	um 20 mm oder 40 mm		1,40 Stck.
		um 80 mm		2,00 Stck.

## Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen
- Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke
- Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion
- wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden
- Immer genügend Abstand zurHauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus
- Immer V2 A Schrauben verwenden
- Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)
- Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln
- Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm
- Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter
- Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)

Holzwerk Rutesheim GmbH  
Loyernstrasse 4  
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182 Fax 07152-55667



[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

email: [info@holzwerk-rutesheim.de](mailto:info@holzwerk-rutesheim.de)